



TYPE CODE: MCDB-50/35-400-R/E/T/A/V+G2-25

RO**MCD**

CILINDRU HIDRAULIC CU DUBLĂ ACȚIUNE

B:

Montaj:

X: Cilindru de bază

A: Ochi sudat la ambele capete

B: Ochi sudat la un capăt

C1: Flanșă sudată pentru fixare, la partea cu tija (frontală)

C2: Flanșă sudată pentru fixare, la partea din spate

D: Flanșă sudată la partea din spate a cilindrului

E: Flanșă sudată cu bolțuri

F: Cu tălpi

G: Cu articulație sferică la partea din spate

G/G: Cu articulație sferică la ambele capete

GK/GK: Cu articulație sferică la ambele capete cu lățime redusă

H: Cu furcă la partea din spate

K: Cu articulație sferică la partea din spate cu lagăr mărit

K/K: Cu articulație sferică la ambele capete cu lagăr mărit

50/35:

Dimensiuni alezaj/tijă

400:

Cursa: rugăm specificați

R:Tipul racordării: R: Withworth
M: Metric**E:**

Aerisire (omiteți dacă nu este necesar)

T:Etanșare tijă: pentru etanșare standard, nu specificați
T: Etanșare tandem pentru tijă**A:**Etanșare piston: pentru etanșare standard tip COMPACT nu specificați
A: Pentru etanșare tip AQ**V:**

V: pentru garniture din Viton

G2-25:

Ochi de montaj fixate cu filet pe tijă (omiteți dacă nu este necesar)

Pentru tipuri de racordări care nu sunt standard specificați în cod, conform exemplului:

MCDB -50/35-400-R1/2"

Vezi tabelele cu dimensiuni

DHYDRAULIKZYLINDER
DOPPELTWIRKEND

Bauform:

X: Grund Ausführung ohne Befestigung.

A: Geschweißtes Auge am Boden und Stange.

B: Geschweißtes Auge am Boden.

C1: Flansch am Zylinderkopf, Zentrierung vorne.

C2: Flansch am Zylinderkopf, Zentrierung hinten.

D: Flansch am Boden.

E: Schwenzapfen am Zylinderkopf.

F: Fußbefestigung.

G: Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden (normales Lager).

G/G: Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden und Stange, (normales Lager).

GK/GK: Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden und Stange, (normales Lager und Schmalgehäuse).

H: Gabel am Boden.

K: Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden (breites Lager).

K/K: Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden und Stange (breites Lager).

Masse der Bohrung / Stange Durchmesser.

Hub: nach Wunsch.

Anschlüsse: R: Withworth Rohrgewinde.
M: Metrisches Gewinde.

Entlüftung schrauben (entfällt bei nicht bedarf).

Stangendichtung: Standard Ausführung ohne Bezeichnung.

T: Tandem Stangendichtung.

Kolbendichtung:
Standard Ausführung mit Compact Kolbendichtung ohne Bezeichnung.
A: AQ Kolbendichtung.

Viton Dichtungen.

Befestigungsauge: Aufgeschraubt auf die Kolbenstange (entfällt bei nicht bedarf).

Als Sonderausführung sind kleinere und Größere Anschlüsse möglich: diese sind dann in der Typenbezeichnung entsprechend nachstehendem Beispiel anzugeben:

MCDB -50/35-400-R1/2"

Siehe Maßtabelle

GBDOUBLE ACTING
HYDRAULIC CYLINDER

Mounting style:

X: Basic cylinder without mounting.

A: Welded male clevis eye on bottom and rod.

B: Welded male clevis eye on bottom.

C1: Flange head end, location diameter on rod side of flange.

C2: Flange head end, location diameter on body side of flange.

D: Flange on bottom end.

E: Cylinder head trunnion.

F: Foot mounting.

G: Welded spherical bearing male clevis eye on bottom (standard bearing).

G/G: Welded spherical bearing male clevis eye on bottom and rod (standard bearing).

GK/GK: Welded spherical bearing male clevis eye on bottom and rod (standard bearing, thinner house).

H: Female clevis eye on bottom.

K: Welded spherical bearing male clevis eye on bottom (wide bearing).

K/K: Welded spherical bearing male clevis eye on bottom and rod (wide bearing)

Dimensions of bore / rod diameter.

Stroke: please specify.

Connection ports: R: Withworth thread.
M: Metric thread.

Air bleeder (leave if not needed).

Rod seal: Standard type not specified in code.

T: Tandem rod seal.

Piston seal:
Standard type with Compact piston seal not specified in code.
A: AQ Piston seal.

Viton seals.

Clevis eye: Screwed to the rod, (leave if not needed).

When smaller or larger connections are required, specify your requirements in the code as following example:

MCDB -50/35-400-R1/2"

See mounting style tables